

## Technische Daten: Baureihe T-CAP



Type	T09E8H(A)	T12E8H(A)	T16E8H(A)
Heizleistung bei L7/W35 kW	9,0	12,0	16,0
Heizleistung bei L2/W35 kW	9,0	12,0	16,0
Heizleistung bei L-7/W35 kW	9,0	12,0	16,0
Heizleistung bei L-15/W35 kW	9,0	12,0	16,0
Heizleistung bei L-15/W55 kW	9,0	11,6	15,2
COP L7/W35 kW/kW	5,0	4,9	4,4
COP L2/W35 kW/kW	3,9	3,8	3,8
COP L-7/W35 kW/kW	3,2	2,8	2,6
COP L-15/W35 kW/kW	2,6	2,4	2,3
COP L-15/W55 kW/kW	1,7	1,8	1,7
Energieeffizienzklasse bei 35/55°C	A++/A++	A++/A++	A++/A++
EHPA-Gütesiegel	ja	ja	ja
Kühlleistung bei L35W7 kW	7,0	10,0	12,2
EER bei L35W7 kW/kW	3,2	2,8	2,6
Schalleistungspegel L7W35 H/L dB(A)	61/58	63/60	63/60
Schalldruckpegel in 1,5 m H/L dB(A)	44/41	46/43	46/43
Schalleistungspegel L7W55 H/L dB(A)	64/61	66/63	68/65
Schalldruckpegel in 1,5 m H/L dB(A)	47/44	49/46	51/48
Max. Vorlauftemperatur °C	60	60	60
Boilerinhalt Kombi-Hydro l	185	185	185
Zapfleistung nach EN16147 l	250	250	250
Wasserdurchfluss m³/h	1,6	2,1	2,8
freie Förderhöhe Pumpe mWs	5	5	5
Inhalt Expansionsgefäß l	10	10	10
Kältemittel/Füllmenge kg	R410A/2,85	R410A/2,85	R410A/2,9
Spannungsversorgung V/Hz	400/50	400/50	400/50
Abmessung Innen Wand HxBxT mm	892x500x340		
Abmessung Innen Kombi-H. HxBxT mm	1800x598x717		
Gewicht Innen Wand/Kombi-Hydro kg	50/126		
Abmessung Außen HxBxT mm	1340x900x340		
Gewicht Außen kg	110		
Type Innengerät WH-	SXC09H3E8	SXC12H9E8	SXC16H9E8
Type Innengerät Kombi-Hydro WH-	ADC0916H3E8		
Type Außengerät WH-	UX09HE8	UX12HE8	UX16HE8