

Technische Daten: Baureihe T-CAP SQ



Regelung



Innengeräte



Außengeräte

| Type | T09E8H(A)S | T12E8H(A)S | T16E8H(A)S |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Heizleistung bei L7/W35 kW | 9,0 | 12,0 | 16,0 |
| Heizleistung bei L2/W35 kW | 9,0 | 12,0 | 16,0 |
| Heizleistung bei L-7/W35 kW | 9,0 | 12,0 | 16,0 |
| Heizleistung bei L-15/W35 kW | 9,0 | 12,0 | 16,0 |
| Heizleistung bei L-15/W55 kW | 9,0 | 11,6 | 15,2 |
| COP L7/W35 kW/kW | 5,0 | 4,9 | 4,4 |
| COP L2/W35 kW/kW | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| COP L-7/W35 kW/kW | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
| COP L-15/W35 kW/kW | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| COP L-15/W55 kW/kW | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| Energieeffizienzklasse bei 35/55°C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
| EHPA-Gütesiegel | ja | ja | ja |
| Kühlleistung bei L35W7 kW | 7,0 | 10,0 | 12,2 |
| EER bei L35W7 kW/kW | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
| Schalleistungspegel L7W35 H/L dB(A) | 54/51 | 56/53 | 56/53 |
| Schalldruckpegel in 1,5 m H/L dB(A) | 36/33 | 38/35 | 38/35 |
| Schalleistungspegel L7W55 H/L dB(A) | 57/54 | 59/56 | 61/58 |
| Schalldruckpegel in 1,5 m H/L dB(A) | 39/36 | 41/38 | 43/40 |
| Max. Vorlauftemperatur °C | 60 | 60 | 60 |
| Wasserdurchfluss m³/h | 1,6 | 2,1 | 2,8 |
| freie Förderhöhe Pumpe mWs | 5 | 5 | 5 |
| Inhalt Expansionsgefäß l | 10 | 10 | 10 |
| Kältemittel/Füllmenge kg | R410A/2,85 | R410A/2,85 | R410A/2,9 |
| Spannungsversorgung V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Abmessung Innen Wand HxBxT mm | 892x500x340 | | |
| Gewicht Innen Wand kg | 50 | | |
| Abmessung Außen HxBxT mm | 1410x1283x340 | | |
| Gewicht Außen kg | 110 | | |
| Type Innengerät WH- | SQC09H3E8 | SQC12H9E8 | SQC16H9E8 |
| Type Außengerät WH- | UQ09HE8 | UQ12HE8 | UQ16HE8 |

Leistungsangaben nach EN14511 ohne E-Heizung, Schalldaten nach EN9614-2